



Cube Media Trading

reproduktorová soustava

ČESKY



Reproduktorová soustava Cube II

Základní ideu, která propojuje celý koncept reproduktorových soustav Cube se dá charakterizovat jedním slovem - minimalismus. Jednoduchý tvar, použití koaxiálního dvoupásmového měniče, jednoduchá kmitočtová výhybka, absence všeho „zbytečného“ a kompaktní rozměry to jsou základní charakteristiky propojující celý koncept těchto výjimečných reproduktorových soustav. Minimalistický koncept má na svědomí reproduktorové soustavy s velice vyváženým zvukovým projevem. Jedním z klíčových úkolů, který byl stanoven při tvorbě konceptu Cube, bylo zkonstruovat velmi kompaktní reprosoustavy, které bez zbytečných kompromisů dovedou reprodukovat hluboké kmitočty bez nutnosti zapojovat do audio řetězce subwoofer. Pro jejich projev nepostrádá hluboké, dynamické a velmi dobře prokreslené basy. Podstatným atributem bylo hledisko možností instalace. Hloubka ozvučnice odpovídající hloubce běžné knihovny a umístění bassreflexového nátrubku na čelní stěnu umožňují bez sebemenšího rizika poklesu kvality zvuku instalovat tyto reprosoustavy přímo do nábytku.

Dvoupásmová reprosoustava pracuje s koaxiálním reproduktorem o velikosti 6,5". Výškový reproduktor je součástí konstrukce basového reproduktoru. Umístění reproduktorů v ose je ideální z hlediska směrových vlastností neboť mimo osu se fázování obou reproduktorů v kterémkoliv směru nemění. Membrána středobasového reproduktoru funguje pro výškový reproduktor jako směrová horna a dodává výškovému reproduktoru potřebnou dynamiku v osovém přednesu. Výškový reproduktor má textilní kalotu.

Technické parametry II

Příkon: 100 W

Citlivost: 84 dB

Rozměry: 350 × 244 × 300 mm (v × š × h):

Koncepce: dvoupásmová, koaxiální konstrukce s ozvučnicí typu bassreflex.

Povrchové úpravy: standardní provedení bílý matový lak nebo dle vzorníku RAL, provedení vysoký lesk a v dřevěné dýze (za příplatek)

Frekvenční rozsah: 50 Hz - 20 000 Hz

Nominální Impedance: 4 - 6 Ohm